


T-Profile

T-Profil PU60A blau glatt (15 x 5 mm)



FDA
EC

Artikel Nr.	Profil- abmessung mm	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-Ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBTF15X5LG	15 x 5	0,44	5,3	50	164	25	1,0	4,5	9,9



Empf. Vorspannung: 4...8 %

ca. 65° Shore A

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,90 | PE: ca. 0,65 | HDPE: ca. 0,60 | FDA/EC-konform (beschränkte Eignung EC)

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierter Materialmischung „PLUS“ für geringere Produktdehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	Profile mit FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit.	Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.	Riemen aus 2 Komponenten ermöglicht Kombination aus Härte und Eigenschaften.