




PU80A SAFE capriblau glatt



| Artikel Nr. | Durchmesser \varnothing | | Material- querschnitt cm ² | ca. Gewicht kg/100 m | Gebindegröße | | Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing | | Fmax/Riemen (Stoß)* | |
|-------------|---------------------------|-------|---|-------------------------|--------------|-----|---|------|------------------------|------|
| | mm | inch | | | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBRJ020LGM | 2,0 | 5/64 | 0,032 | 0,5 | 200 | 656 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| FBRJ030LGM | 3,0 | 1/8 | 0,071 | 0,9 | 200 | 656 | 25 | 1,0 | 1,6 | 3,5 |
| FBRJ032LGM | 3,2 | 1/8 | 0,071 | 0,9 | 30,48 | 100 | 25 | 1,0 | 1,7 | 3,7 |
| FBRJ040LGM | 4,0 | 5/32 | 0,126 | 1,6 | 200 | 656 | 30 | 1,2 | 2,9 | 6,4 |
| FBRJ048LGM | 4,8 | 3/16 | 0,181 | 2,2 | 30,48 | 100 | 40 | 1,6 | 4,0 | 8,8 |
| FBRJ050LGM | 5,0 | 1/5 | 0,197 | 2,4 | 100 | 328 | 45 | 1,8 | 5,6 | 12,3 |
| FBRJ060LGM | 6,0 | 7/32 | 0,283 | 3,4 | 100 | 328 | 55 | 2,2 | 6,4 | 14,1 |
| FBRJ063LGM | 6,3 | 1/4 | 0,310 | 3,8 | 30,48 | 100 | 60 | 2,4 | 6,9 | 15,2 |
| FBRJ070LGM | 7,0 | 9/32 | 0,385 | 4,7 | 100 | 328 | 65 | 2,6 | 9,3 | 20,5 |
| FBRJ079LGM | 7,9 | 5/16 | 0,500 | 6,0 | 30,48 | 100 | 75 | 3,0 | 12,0 | 26,4 |
| FBRJ080LGM | 8,0 | 5/16 | 0,500 | 6,0 | 100 | 328 | 75 | 3,0 | 12,0 | 26,4 |
| FBRJ095LGM | 9,5 | 3/8 | 0,710 | 8,5 | 30,48 | 100 | 90 | 3,5 | 17,0 | 37,4 |
| FBRJ100LGM | 10,0 | 7/16 | 0,785 | 9,4 | 50 | 164 | 95 | 3,7 | 18,9 | 41,6 |
| FBRJ120LGM | 12,0 | 15/32 | 1,130 | 13,5 | 50 | 164 | 110 | 4,3 | 27,2 | 59,9 |
| FBRJ125LGM | 12,5 | 1/2 | 1,230 | 14,8 | 30,48 | 100 | 115 | 4,5 | 29,4 | 64,7 |
| FBRJ143LGM | 14,3 | 9/16 | 1,605 | 21,0 | 30,48 | 100 | 130 | 5,1 | 37,0 | 81,4 |
| FBRJ150LGM | 15,0 | 19/32 | 1,770 | 21,5 | 50 | 164 | 140 | 5,5 | 42,4 | 93,3 |

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6 %

Reibwerte μ

Stahl ca. 0,65

PE ca. 0,35

HDPE ca. 0,30

FDA/EC/USDA-konform

* = bei Reibwert μ :0,5